

Aluminium Luikprofiel – Brouwers Hout

Met het **aluminium luikprofiel van Brouwers Hout** kiest u voor een onderhoudsvrij en betrouwbaar ophangstelsel om luiken en vensters stevig en onzichtbaar aan de muur te bevestigen.

Toepassing

Het luikprofiel wordt direct op de muur gemonteerd, waarna de luikhaken eenvoudig kunnen worden ingeklemd of gehangen. Voor de montage van één luik heeft u nodig:

- **2 aluminium luikprofielen (LH02)**
 -
 - **4 luikhaken (LH01)**
 -
- ☐ Voor meer informatie over ons blind ophangstelsel voor luiken [\[klik hier\]](#).
☐ Voor algemene productinformatie, voorwaarden en diensten [\[klik hier\]](#).

Montageadvies

- Lengte luikprofiel: **luikbreedte – 20 mm** (beide zijden 10 mm terug laten vallen).
-
- Plaats bij voorkeur op ca. 150 mm van de boven- en onderzijde een profiel, met een spreidplug midden in de steen.
-
- Bij luiken hoger dan **1250–1500 mm**: plaats een derde profiel voor extra stabiliteit.
-
- Bevestig altijd met **RVS schroeven** en een **4-voudige spreidplug**.
-
- Let op: de stabiliteit is ook afhankelijk van de dikte en materiaalsoort van het luik.

1 Voordelen

- 2 ☐ Bestand tegen alle weersomstandigheden
- ☐ Onderhoudsvrij systeem
 - ☐ Onzichtbare ophanging
 - ☐ Snelle en eenvoudige montage
 - ☐ Eenvoudig onderhoud aan voor- én achterzijde van de luiken

3 Werkwijze

1. Vul de gewenste maat (in millimeters) in.
- 2.
3. Het systeem berekent automatisch de totale kosten, inclusief inkorten van de profielen.
- 4.
5. De profielen worden per lengte gebundeld en in folie geleverd.
- 6.

Let op:

De profielen zijn niet voorgeboord. Door het inkorten kunnen aan de uiteinden kleine oneffenheden of bramen ontstaan (bijv. zaagaftekeningen). Deze zijn eenvoudig weg te werken met een vijltje of schuurlijnen.