

Tyvek®

FACADE TAPE



Tyvek® Facade tape is voorzien van een gemodificeerd acrylkleefmiddel op waterbasis en een gesiliconiseerde papieren releaselaag. Tyvek® Facade tape heeft een uitstekende weerstand tegen de tijd, water, vocht, de weerslementen en chemische stoffen. Tyvek® Facade tape is speciaal ontwikkeld voor het Tyvek® UV Facade membraan.

Toepassing

Tyvek® Facade tape dient toegepast te worden voor het wind- en waterdicht sluiten van het UV-bestendige membraan Tyvek® UV Facade in gevel- of dakconstructies. Zowel het duurzaam repareren van beschadigingen, het wind- en waterdicht afsluiten van overlappen en naden, als het aansluiten van Tyvek® UV Facade op constructies dient met Tyvek® Facade tape verwerkt te worden. Tyvek® Facade tape kan direct worden verkleefd op houten of stalen ondergronden.

Verwerking

Tyvek® Facade tape moet worden aangebracht op een stof- en vetvrije, droge ondergrond, om een goede hechting te waarborgen. Voor het aanbrengen van Tyvek® Facade tape de releaselaag verwijderen en de tape op het midden van de naad / overlap aanbrengen. De tape goed aandrukken en nawrijven zodat luchtbellen verdwijnen en er een optimale duurzame hechting ontstaat.

Omschrijving

Tyvek® Facade tape

Afmeting

75 mm x 25 m

Hoeveelheid

8 rol / doos

Artikelnr.

8107502503

EAN code

5450208029924

Specificaties

Kleur Zwart	Kleefkracht op staal 24 N / 25 mm
Materiaal PP	
Lijmlaag Gemodificeerd acrylaat	Schutlaag Gesiliconiseerd papier
Temperatuurbestendigheid - 40°C tot + 100 °C	Verwerkingstemperatuur Vanaf 0 °C
Opslag Donker, droog, 10°C tot 30°C	

