

Miotex®

FASSADE



Miotex® Fassade is een waterdicht en damp-open membraan, samengesteld uit twee lagen Polypropyleen met daar tussen de functionele micro poreuze film. De folie is speciaal ontwikkeld als beschermend, damp-open en waterdicht membraan voor toepassing bij slecht sluitende pannendaken (oud Hollandse dakpan). De Miotex® Fassade voldoet aan de 5000 uren test – UV belasting en kunstmatige veroudering. Miotex® Fassade is ook beschikbaar met een geïntegreerde kleefstrook; Miotex® Fassade plus.

Toepassing

Miotex® Fassade wordt als waterdicht, dampopen UV-bestendige laag aan de koude zijde van gevels en daken toegepast. Miotex® Fassade kan zowel direct op harde als op zachte achtergronden in gevels worden toegepast.

Voordelen

- Waterkerend
- Damp-open
- UV-bestendig
- Openverwerkingstijd 3 maanden
- Winddicht

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
Miotex® Fassade	1,50 m	50 m	8216015000	8714672004830	16 rol / pallet	21 kg
Miotex® Fassade+	1,50 m	25 m	8216015010	8714672999976	30 rol / pallet	11 kg

(met geïntegreerde kleefstrook)

Specificaties

Open verwerkingstijd 3 maanden	Temperatuur bestendigheid - 40 / + 80 °C
Gewicht 284 gr / m²	Relatieve vochtweerstand 0,02 m
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) 400 N	Waterdichtheid W1
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) 410 N	Brandklasse F
Treksterkte initieel (lengte) 590 N / 50 mm	Rek bij breukte (lengte) 75 %
Treksterkte initieel (dwars) 510 N / 50 mm	Rek bij breukte (dwars) 75 %
Waterdampdoorlatendheid 480 g / m² / dag	



Op harde
ondergrond



Op zachte
ondergrond



3 MAANDEN
Open verwerkingstijd
3 maanden



Voor gevels



Voor daken



Miote[®]

FASSADE



Verwerking

Miotex[®] Fassade wordt gebruikt aan de koude zijde van de constructie. Het membraan dakpansgewijs aanbrengen, waarbij de overlappen minimaal 150 mm en maximaal 200 mm zijn. Bij toepassingen in combinatie met gevelbeplating wordt een knellat over de nieten op de stijl aangebracht. Ter plaatsen van een hoek dient het membraam omgezet te worden tot de eerst volgende stijl, waar deze met nieten en een knellat bevestigd wordt. Miotex[®] Fassade dient met de zwarte zijde naar buiten te worden verwerkt. Voor optimale waterkering en levensduur dient er VAST-R[®] Butyl tape onder de tengel aangebracht te worden.

Gerelateerde producten

Tyvek[®]
Facade tape



Tyvek[®]
FlexWrap tape



VAST-R[®]
Butyl tape



VAST-R[®]
Facade tape



Omschrijving

Tyvek[®] Facade tape
Tyvek[®] FlexWrap tape
VAST-R[®] Butyl tape
VAST-R[®] Facade tape

Breedte

75 mm
60 mm
30 mm
60 mm

Lengte

25 m
10 m
20 m
25 m

Artikelnr.

8107502503
8106001000
8103002000
8106002500

EAN code

5450208029955
5450208029771
8714672005233
8714672999891

Hoeveelheid

8 rol / doos
8 rol / doos
3 rol / doos
10 rol / doos



Foliewijzer

Wil je weten welke folie je het beste kunt gebruiken voor dak, gevel, wand of vloer? Met de foliewijzer vind je binnen één minuut de juiste folie. Scan de QR code met de camera van je telefoon en ontdek welke folie jij nodig hebt.

