

TOTAAL TAPE

VAST-R® Totaal tape is een enkelzijdig klevende tape universeel inzetbaar voor folies en luchtdichting van de gebouwschil. De tape in zwarte of witte uitvoering is voorzien van een VAST-R® high performance kleeflaag. De toplaag van de tape is twee jaar UV bestendig wat deze tape geschikt maakt voor zowel binnen als buiten toepassingen.

Toepassing

VAST-R® Totaal tape kan worden toegepast als een universele luchtdichtingstape om de gebouwschil luchtdicht af te werken. Daarbij hecht de VAST-R® Totaal tape op veel voorkomende ondergronden. Het afplakken van overlappen in folies (Spinvlies of PE), het repareren van scheuren, het afplakken van plaatmateriaal of isolatie behoren allen tot applicaties om een constructie luchtdicht af te werken. VAST-R® Totaal tape is universeel toepasbaar op al onze folies van Alkreflex®, Miofol®, Polytex®, Miotex® en TAFTEX®.

Verwerking

VAST-R® Totaal tape moet worden aangebracht op een stof- en vetvrije, droge ondergrond, om een goede hechting te waarborgen. Voor het aanbrengen van VAST-R® Totaal tape de releaselaag verwijderen en de tape op het midden van de naad / overlap aanbrengen. De tape goed aandrukken en nawrijven zodat luchtballen verdwijnen en er een optimale duurzame hechting ontstaat. Voor optimale hechting dient bij een zuigende ondergrond een primer gebruikt te worden.

Omschrijving	Afmeting	Kleur	Hoeveelheid	Artikelnr.	EAN code
VAST-R® Totaal tape	60 mm x 25 m	zwart	10 rol / doos	8106002502	8714672000474
	100 mm x 25 m	zwart	6 rol / doos	8110002501	8714672000481
	60 mm x 25 m	wit	10 rol / doos	8106002501	8714672999884

Specificaties

Materiaal LDPE folie met wapening	Kleefkracht op staal > 25N / 25 mm
Lijmlaag Acryl copolymeer	Schutlaag Gesiliconiseerd papier
Opslag Donker, droog, 10°C tot 23°C	
Temperatuurbestendigheid - 30 °C tot + 100 °C	Verwerkingstemperatuur - 10°C / + 30°C

